

CARTEGGIATRICE Art.50-010-4

BUFFING MACHINE Art.50-010-4



Descrizione :

Macchina semiautomatica per la levigatura rapida ad alta produttività di stampati in genere.

La macchina carteggia le sbavature che si sono formate durante la tranciatura del pezzo.

I pezzi sono caricati in continuazione dal piano di carico cosicché si ha un evidente risparmio nei tempi di lavoro, assicura l'eliminazione del pericolo d'abrasioni e scottature alle dita, elimina l'utilizzo del ditale in cuoio e garantisce l'uniformità di lavorazione.

Questa versione è adatta per pezzi particolarmente piccoli.

Novità:

Nastro di gomma più lungo quindi più veloce.

Sistema di cattura degli stampati prima del contatto con il nastro abrasivo. (Impossibile il rovesciamento del pezzo)

Scatola di raccolta pezzi ed aspirazione delle polveri

Piano di inserimento pezzi regolabile

Dati tecnici:

Tensione : 230 V monofase

Potenza : 0,5 KW

Peso : 95 Kg

Misure : 670x670x H=600 mm

Regolazione altezza: 0 - 25mm.

Regolazione Velocità del contronastro. 2 - 20 Mt/min

Regolazione Velocità del nastro abrasivo 0 - 400 Mt/min

Misura nastro gomma : 588 x 80

Misure nastro abrasivo : 730 x 80

Description :

Semiautomatic machine for high-productivity rapid polishing of pressed products in general.

The machine sands the burrs formed during cutting of the piece.

The pieces are loaded continuously from the loading table, thus offering a clear saving in work times, eliminating risks of abrasions and burning of fingers without requiring the use of the leather thimble, and guaranteeing the uniformity of work.

This version is suitable for particularly small pieces.

Novelty:

Longer rubber belt, therefore increased productivity.

System for catching the pressed pieces before contact with the sand belt. (Overturning of pieces impossible)

Piece collection box and extraction of dusts

Adjustable piece insertion table

Technical data:

Voltage : 230 V

Power : 0,5 KW

Weight : 95 Kg

Dimensions : 670x670x H=600 mm

Height adjustment: 0 - 25mm.

Counterbelt speed adjustment. 2 - 20 metres/min.

Sand belt speed adjustment 0 - 400 metres/min.

Rubber belt dimensions : 588 x 80

Sand belt dimensions : 730 x 80

PRODUTTORE MANUFACTURER

DUE ERRE S.r.l.
Via Dell'Artigianato 24
36060 - Romano d'Ezzelino (VI)
Tel.+39-0424-37788 Fax.+39-0424-390435
<http://www.dueerre.vi.it>
e-mail: info@dueerre.vi.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO AUTHORIZED RESELLER

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche senza preavviso.

We reserve the right to make modifications or technical improvement without prior notice.